

Options pour la PORTE RAPIDE À ENROULEMENT, type « EFA-SRT-CR® »

Types de toile :

Tissu polyester enduit PVC de 2 mm d'épaisseur conformément aux paragraphes FDA175.300, 178.2010 et 178.3740 pour le transport de produits alimentaires secs, dans les couleurs bleu, semblable à RAL 5002, antistatique, sans silicone
orange, semblable à RAL 2008, non-antistatique, sans silicone
rouge, semblable à RAL 3002, non-antistatique, sans silicone
jaune, semblable à RAL 1021, non-antistatique, sans silicone

Tissu polyester imprégné d'uréthane /PVC, de 2,2 mm d'épaisseur, un côté lisse, jusqu'à 10 dBA de moins environ que les toiles précédemment mentionnées, homologué conformément aux paragraphes FDA 175.300, 178.2010 et 178.3740 pour le transport de produits alimentaires secs
Couleur papyrus blanc semblable à RAL 9018, antistatique

Fenêtre :

Fenêtre en PVC souple, non homologuée selon les paragraphes FDA.

Capots complets :

15°, 45° ou 90°

Sécurité :

- Ouverture d'urgence électrique par bouton placé au montant de la porte afin de débloquent le frein moteur par l'alimentation de sauvegarde secteur (USV)
- Deux cellules photoélectriques, détecteur radar et élément détecteur à infrarouge interactif pour la protection de la zone devant la porte.

Impulseurs et signalisation :

- Bouton-poussoir compatible salles blanches (en saillie ou encastré), tirette, détecteur radar
- Interrupteur de proximité sans contact
- Feu LED rouge/vert, version salle blanche

Sas de salle blanche GMP

Livraison et montage de 2 portes rapides à enroulement sur sous-construction préparée dans un sas de salle blanche avec verrouillage mutuel