

## Protection des machines

### Porte rapide à enroulement, type „EFA-SRT®-MS“

Si vous souhaitez une exécution de la porte selon un cahier de charge existant, nous vous prions de nous envoyer la documentation pour une analyse technique!

#### \_\_\_ unités portes rapides à enroulement de protection des machines

Exécution de porte:	Elément de sécurité certifié CE selon la directive relative à la protection des machines 2006 / 42 / CE avec indice de performance prouvé level "d" pour la sécurité fonctionnelle selon DIN EN ISO 13849 Dispositif de protection de séparation sans appui mural opéré par machine avec verrouillage selon DIN EN
<b>Passage libre en largeur:</b>	_____ (750 à 3.000 mm)
<b>Passage libre en hauteur:</b>	_____ (750 à 3.000 mm)
Surface des pièces en acier:	acier galvanisé
Vitesse d'ouverture/fermeture:	Ouverture env. 1,3 m/s; Fermeture env. 0,8 m/s
<b>Vitesse maximale du tablier:</b>	<b>jusqu'à 1,8 m/s</b> En fonction de la taille de la porte
<b>Cycles maxi par minute:</b>	<b>7</b>
Position du moteur:	<input type="checkbox"/> gauche, Moteur haute fréquence avec convertisseur de fréquence <input type="checkbox"/> droite, Moteur haute fréquence convertisseur de fréquence
Couleur de toile resp. couleur des bandes d'avertissement::	_____
Commande:	EFA-MS Protection des machines (FU3E / IP54)
Indicatif de pays:	Europe, 3~/N/PE 400 Volt
Dimension de l'armoire	300x400x120 mm
Distance de l'armoire:	max. 3.000 mm
Fin de course bas:	ifm (Déecteur de sécurité inductif EN ISO 13849-1 catégorie 4 PL e9)
Barre palpeuse de sécurité:	selon DIN EN 12445 autosurveillé
Cellule:	Protection du plan de fermeture de la porte

**Produit phare: EFAFLEX, type „EFA-SRT-MS“ ou équivalent**