

## **OPTIONS POUR Porte rapide à enroulement protection des machines „EFA-SRT® MS“**

<b>KAMS</b> Capotage complet:	<b>1,00 ST</b> du moteur et de l'arbre d'enroulement
<b>MS-AM</b> Module de sortie supplémentaire:	<b>1,00 ST</b> avec maxi. 4 sorties, à choisir: - PRETE / PANNE - CELLULE occupé - BARRE PALPEUSE occupé - Porte fermée - Feu rouge - Feu vert
<b>Z4S</b> Revêtement par poudre	<b>1,00 ST</b> de toutes les pièces en acier galvanisé visibles selon RAL _____ (sauf des couleurs lumineuses et perlés)
<b>MOA-SRT</b>	<b>1,00 ST</b> Supports au sol des deux côtés (variante autoportante)

### **Exécutions de toile:**

Exécution de toile:	PVC entièrement transparent avec des bandes d'avertissement verticales d'une épaisseur d'env. 2 mm Couleurs: bleu, orange, rouge, jaune, vert, gris, blanc
Exécution de toile:	<b>Toile en tissu polyester renforcé,</b> d'une épaisseur d'env. 2 mm, sans silicone, approuvé par la FDA Couleur: bleu, rouge, orange ou jaune <b>sans hublot</b>
Exécution de toile:	<b>Toile en tissu polyester renforcé,</b> d'une épaisseur d'env. 2 mm, sans silicone, approuvé par la FDA Couleur: bleu, rouge, orange ou jaune <b>avec hublot</b>
Exécution de toile:	<b>Toile en tissu polyester renforcé,</b> d'une épaisseur d'env. 2 mm, antistatique sans silicone approuvé BgVV Couleur: blanc papyrus ou gris clair <b>sans hublot</b>
Exécution de toile:	<b>Toile en tissu polyester renforcé,</b> d'une épaisseur d'env. 2 mm, antistatique sans silicone approuvé BgVV Couleur: blanc papyrus ou gris clair <b>avec hublot</b>
Exécution de toile:	<b>Toile en tissu polyester renforcé,</b> d'une épaisseur d'env. 2 mm, antistatique sans silicone imprégné d'uréthane, difficilement inflammable B1 (SE) selon DIN EN 20340 Couleur: gris noir <b>Avec hublot en matériel de protection soudeur</b>