

## **OPTIONS pour Porte rapide à enroulement protection des machines „EFA-SST® MS“**

<b>MS-AM</b> Module de sortie supplémentaire:	<b>1,00 ST</b> avec maxi. 4 sorties, à choisir: - PRETE/PANNE - CELLULE occupé - BARRE PALPEUSE occupé - Porte fermée - Feu rouge - Feu vert
<b>Z4S</b> Revêtement par poudre	<b>1,00 ST</b> de toutes les pièces en acier galvanisé visibles selon RAL _____ (sauf des couleurs lumineuses et perlés)
<b>PUL</b> Revêtement par poudre	<b>1,00 ST</b> des lames en aluminium selon RAL _____ (sauf des couleurs lumineuses et perlés)
<b>SPB</b> Capot de spirale:	<b>1,00 ST</b> frontal et inférieur en tôle d'acier galvanisé Veuillez bien faire attention que le passage libre en hauteur sera réduit!
<b>SPBO</b> Capot de spirale:	<b>1,00 ST</b> supérieur en tôle d'acier galvanisé comme protection contre la poussière
<b>SPB-SBT</b> Capot de spirale:	<b>1,00 ST</b> frontal, inférieur et en arrière en tôle d'acier galvanisé Veuillez bien faire attention que le passage libre en hauteur sera réduit! (seulement disponible ensemble avec MOA-SRT)
<b>MOA-SST</b>	<b>1,00 ST</b> Supports au sol des deux côtés (variante autoportante)

### **Exécutions de tablier:**

<b>SIC-MS</b>	_____ <b>PC</b> Lame transparente simple-paroi en matière plastique avec des profilés extérieurs en aluminium (anodisé E6-EV1)
<b>SIC-MS-H</b>	_____ <b>PC</b> Lame transparente simple-paroi en polycarbonate avec un revêtement résistant aux rayures, profilés extérieur en aluminium (anodisé E6-EV1)
<b>ALL-MS</b>	_____ <b>PC</b> (Quantité limité) Lame de ventilation en aluminium simple-paroi avec des trous oblongs