

OPTIONS pour Porte à enroulement type „EFA-SRT®-ST“

Habillage de l'arbre d'enroulement / moteur:

Capotage complet sur le moteur et l'arbre d'enroulement

Surface:

Revêtement par poudre de toutes les pièces en acier galvanisé dans une couleur selon RAL _____ (couleurs métalliques non disponibles)

ou

Version acier inoxydable (V2A) pour toutes les pièces en acier visibles, partie visible polie, grainage 180, armoire de commande en V2A incluse, ex. pour utilisation en zone humide

Si nécessaire :

Arrêt intermédiaire automatique à une hauteur de h = _____ mm

Variantes de toiles :

Supplément pour fenêtre transparent en PVC

ou

Toile d'env. 2 mm d'épaisseur **en PVC entièrement transparent** avec des bandes d'avertissement
Couleurs des bandes d'avertissement : rouge, orange, bleu, jaune

ou

Tissu polyester 2,0 mm d'épaisseur, bonne stabilité transversale, homologué FDA
rouge / orange / jaune : non antistatique, sans silicone
bleu / gris-blanc : antistatique, sans silicone

comme précédemment, mais

avec bandes visibles en PVC entièrement transparent
(sur les toiles de porte avec fenêtre, antistatique et autorisé
pour l'industrie alimentaire uniquement dans certaines conditions)