

OPTIONS pour porte rapide turbo « EFA-STT® » :

Surface

Revêtement par poudre de toutes les pièces en acier galvanisé dans une couleur selon RAL _____ (couleurs métalliques non disponibles)

Revêtement par poudre des traverses en aluminium dans une couleur selon RAL _____

Si les pièces en acier et les pièces en aluminium doivent être peintes dans la même couleur RAL, des nuances de tons peuvent apparaître et ne peuvent être totalement exclues en raison de différences dans la structure des surfaces. Le fournisseur doit cependant prendre toutes les précautions possibles pour que les différences de couleur soient aussi faibles que possibles, en agissant pour cela sur le degré de brillant.

Version acier inoxydable (V2A) pour toutes les pièces en acier visibles, partie visible polie, grainage 180, incl. Armoire de commande en V2A, y compris rouleaux de guidage avec paliers V2A, par ex. pour exploitations humides

Tablier

Plus-value pour remplissage de tablier en plastique à simple paroi, opaque (couleurs alu gris).

Alternative :

Plus-value pour remplissage de tablier en polycarbonate transparent et résistant aux chocs, à simple paroi

Élément fixe latéral:

Plus-value pour **élément fixe latéral** composé de :

Portes pour piétons intégrées, DIN (placée à droite et à gauche de la porte) avec serrure et garniture de poignée (cylindre par le client)

dimensions de passage libres max. l = 1500 mm, h = 2500 mm

Imposte se trouvant dessus, y compris châssis nécessaire, même aspect comme tablier
dimensions totales env. l = mm h = mm

OPTIONS :

- Système antipanique pour porte pour piétons
- Ferme-porte
- Cylindre avec 3 clés

Version Crash :

Version de la porte avec « **ACS-DS** » (**Active Crash System**) grâce aux bandes de charnière reliées entre elles et détachables jusqu'à 900 mm. Transfert de force par entraînement synchrone direct et via deux leviers de piston à déplacement linéaire. Détection des collisions par interrupteurs de proximité inductifs, placés des deux côtés du profilé final.

Remise en service de la porte au choix par :

Retour entièrement automatique (standard)

Retour manuel à l'aide du clavier à membrane ou interrupteur à clé (en option)

SI NÉCESSAIRE :

Arrêt intermédiaire automatique à une hauteur h = _____ mm

Version avec guidage à **linteau bas** pour un encombrement minimal

06/09 Sous réserve de modifications techniques