

### **OPTIONS pour porte rapide à spirale « EFA-SST®-ECO » :**

#### **Surface :**

Revêtement par poudre de toutes les pièces en acier galvanisé dans une couleur selon RAL \_\_\_\_\_ (couleurs métalliques non disponibles)

Laquage spécial sur les lames dans une couleur selon RAL \_\_\_\_\_

Si les pièces en acier et les parties de lames doivent être peintes dans la même couleur RAL, des nuances de tons peuvent apparaître et ne peuvent être totalement exclues en raison de différences dans la structure des surfaces. Le fournisseur doit cependant prendre toutes les précautions possibles pour que les différences de couleur soient aussi faibles que possibles, en agissant pour cela sur le degré de brillant.

#### **Transparence :**

Plus-value pour lames transparentes **EFA-CLEAR** en aluminium avec champs entièrement transparents en verre acrylique, à double paroi et à séparation thermique.

Alternative :

Plus-value pour lames transparentes **EFA-CLEAR** en aluminium avec champs entièrement transparents en verre acrylique, à simple paroi.

#### **Élément fixe latérale:**

Plus-value pour **élément fixe latéral** composé de :

Portes pour piétons intégrées, DIN (placée à droite et à gauche de la porte) avec serrure et garniture de poignée (cylindre par le client)

dimensions de passage libres max. l = 1500 mm, h = 2500 mm

Imposte se trouvant dessus, y compris châssis nécessaire, même aspect comme tablier

Dimensions totales env. l =            mm    h =            mm

- OPTIONS :
- Système antipanique pour porte pour piétons
  - Ferme-porte
  - Cylindre avec 3 clés

#### **Protection anti-effraction :**

Plus-value pour un MÉCANISME DE VERROUILLAGE mécanique. Un levier manuel placé à l'intérieur permet de l'actionner.

### **SI NÉCESSAIRE :**

Version avec guidage à **linteau bas** pour un encombrement minimal

ou :

Version avec guidage en **spirale oblongue** pour un encombrement minimal

**Arrêt intermédiaire automatique** à une hauteur h = \_\_\_\_\_ mm