

OPTIONS pour porte rapide à spirale « EFA-SST®-ISO-60 » :

Surface

Revêtement par poudre de toutes les pièces en acier galvanisé dans une couleur selon RAL _____ (couleurs métalliques non disponibles)

ou

Version acier inoxydable (V2A) pour toutes les pièces en acier visibles, partie visible polie, grainage 180, armoire de commande en V2A incluse, y compris rouleaux de guidage avec roulements V2A

Laquage spécial sur les lames dans une couleur selon RAL _____

Si les pièces en acier et les parties des lames doivent être peintes dans la même couleur RAL, des nuances de tons peuvent apparaître et ne peuvent être totalement exclues en raison de différences dans la structure des surfaces. Le fournisseur doit cependant prendre toutes les précautions possibles pour que les différences de couleur soient aussi faibles que possibles, en agissant pour cela sur le degré de brillant.

Transparence

Plus-value pour lames transparentes **EFA-CLEAR** en aluminium avec champs entièrement transparents en verre acrylique, à double paroi et à séparation thermique.

Alternative :

Plus-value pour lames transparentes **EFA-CLEAR** en aluminium avec champs entièrement transparents en verre acrylique, à simple paroi.

Élément fixe latéral:

Supplément pour **élément fixe latéral** composé de :

Portes pour piétons intégrées, DIN (placée à droite et à gauche de la porte) avec serrure et garniture de poignée (cylindre par le client)

dimensions de passage libres max. l = 1500 mm, h = 2500 mm

Imposte se trouvant dessus, y compris châssis nécessaire, même aspect comme tablier

Dimensions totale env. l = mm h = mm

- OPTIONS :
- Système antipanique pour porte pour piétons
 - Ferme-porte
 - Cylindre avec 3 clés

Protection anti-effraction

Supplément pour un MÉCANISME DE VERROUILLAGE mécanique. Un levier manuel placé à l'intérieur permet de l'actionner.

Arrêt intermédiaire automatique à une hauteur h = _____ mm