

Commande de porte EFA-TRONIC®

Fabrication, livraison et montage de :

Commande : EFA-TRONIC avec convertisseur de fréquence, écran d'information et clavier à membrane dans un boîtier plastique séparé 210x565x200 mm (IP65), avec interrupteur principal

Données de raccordement (tension d'alimentation, fréquence, câble d'alimentation) :

L/N/PE 230V +/-10 % / 50-60Hz K 16A ou 3-L/N/PE 400V +/-10 % / 50-60Hz K 16A

Alternative :

EFA-TRONIC PROFESSIONAL avec convertisseur de fréquence dans une armoire électrique séparée (IP65), avec écran d'information

Dimensions de l'armoire électrique : 380x380x210 mm (acier en RAL 7035)

Dimensions de l'armoire électrique : 380x600x210 mm (acier en RAL 7035)

Dimensions de l'armoire électrique : 600x600x210 mm (acier en RAL 7035)

Boîtier également disponible sur demande en RAL ou V2A

Armoire électrique verrouillable avec poignée à garrot

Chauffage d'armoire électrique (uniquement pour les dimensions de l'armoire électrique 600x600x210 mm)

Options :

Possibilité de choisir des interrupteurs de commande sur le boîtier (également verrouillables)

Conception hygiénique disponible pour les applications spéciales (les dimensions varient)

Contacts de signalisation sans potentiel (attribuables jusqu'à 24 volts DC max.)

Contacts de signalisation sans potentiel (peuvent être affectés à une puissance supérieure jusqu'à 230 volts)

Message de panne

Interface technique de transport (platine supplémentaire)