

## **OPTIONS pour les PORTE RAPIDE À ENROULEMENT, type « „EFA-SRT® CR Premium“**

### **Types de toile :**

Tissu polyester enduit PVC de 2 mm d'épaisseur conformément aux 175.300, 178.2010 et 178.3740 pour le transport de produits alimentaires secs, dans les couleurs :

- bleu, semblable à RAL 5002, non-antistatique, sans silicone
- orange, semblable à RAL 2008, non-antistatique, sans silicone
- rouge, semblable à RAL 3002, non-antistatique, sans silicone
- jaune, semblable à RAL 1021, non-antistatique, sans silicone

Tissu polyester imprégné d'uréthane /PVC, de 2,2 mm d'épaisseur, un côté lisse, jusqu'à 10 dBA de moins environ que les toiles précédemment mentionnées, homologué conformément aux paragraphes FDA 175.300, 178.2010 et 178.3740 pour le transport de produits alimentaires secs, dans les couleurs:

- blanc perlé semblable à RAL 9013, antistatique

### **Fenêtre :**

Fenêtre en PVC souple, non homologuée selon les paragraphes FDA. En raison de la haute étanchéité de la porte, cette fenêtre est soumise à une usure plus élevée. Le comportement antistatique de la porte est réduit par une fenêtre en PVC.

### **Capots complets :**

- Angle de 45 ° ou
- verticalement jusqu'à faux plafond (Seulement entre H et H +460 mm 1100 mm possible)

### **Sécurité :**

- Ouverture d'urgence électrique par bouton placé au montant de la porte afin de débloquer le frein moteur par l'alimentation de sauvegarde secteur (USV)
- Deux cellules photoélectriques, détecteur radar et élément détecteur à infrarouge interactif pour la protection de la zone devant la porte.

### **Activeurs et signalisation :**

- Bouton-poussoir compatible pour salles blanches (en saillie ou encastré), tirette, détecteur radar
- Interrupteur de proximité sans contact
- Feu LED rouge/vert, version salle blanche

### **GMP - sas de salles blanches :**

Livraison et montage de 2 portes rapides à enroulement sur sous-construction préparée dans un sas de salle blanche avec verrouillage mutuel.